stahl-hallen.biz by TECSALES®



Das TECSALES IPE-TRAGWERK besteht aus standardisierten warm gewalzten, verschraubten und/oder geschweißten IPE-Stahlprofilen.

TECSALES® ENGINEERING

Absenderangaben

Name oder Stempel:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail:

Allgemeine Informationen

Voraussichtlicher Ausführungstermin:

Schneelast (sofern bekannt):

Bauort:

Sonstiges:

Bitte Faxen an: 06152 – 855 3450
oder E-Mail: tecsalesengineering@gmail.com

Anfrage für eine "IPE-STAHLHALLE"

Hallenbreite (m)	5,0	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
Satteldach 15°	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pultdach, Dachneigung 8°	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pultdach mit Photovoltaik, DN 15°	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Halle an

Hallenlänge: _____m
Hallenlänge Möglichst in Achsabständen 5m oder 6m wählen *
Bis 85kg/m² Schneelast 6m, 5m bei mehr als 85kg/m² Schneelast

Dacheindeckung: □ Stahltrapezblech (ST) □ ISO – Paneele, 60mm (IP) □ ISO-Paneele, 80mm (IP)
Bitte angeben, sofern abweichende Eindeckung gewünscht □ ISO-Paneele, 100mm (IP)

Wandverkleidung: □ Stahltrapezblech (ST) □ ISO – Paneele, 60mm (IP) □ ISO-Paneele, 80mm (IP)
Bitte angeben, sofern abweichende Eindeckung gewünscht □ ISO-Paneele, 100mm (IP)

Lichtband aus PC: □
oder aus Festglas: □ _____ m² Bitte angeben, welche Fläche ungefähr mit Lichtbändern versehen werden soll.
Festglas ist deutlich besser isoliert !

Dach- und Wandpfetten: □ **Holz** □ **Stahl** Holz ist preislich günstiger !

Sektionaltore THERMO: □ ___St. 4,00 x 4,00 □ ___St. 3,50 x 3,50 (HxB) Bitte angeben, sofern abweichendes Maß gewünscht (komplett geschlossenes Tor mit max. 1 Lichtsektion)

Sektionaltore PRISMA: □ ___St. 4,00 x 4,00 □ ___St. 3,50 x 3,50 Bitte angeben, sofern abweichendes Maß gewünscht (Tor mit maximalem Lichteinfall durch Lichtsektionen)

Türen: □ ___St. 1,00 x 2,12 Einflüglige Novoferm Mehrzwecktür □ ___St. 2,250 x 2,250 Zweiflüglige Novoferm Mehrzwecktür

Kunststoff-Fenster: _____ Bitte Größe und Anzahl der gewünschten Fenster angeben

Montage: □ Nein
Die Montage gehört nicht zum Leistungsangebot von TECSALES, jedoch können Sie ein Richtpreis erhalten!

Sonstiges:

***Modulabstände: Für die IPE-Stahlhallen beträgt der Binderabstand 5,0m oder 6,0m 6m Binderabstand bis 85kg/m², 5m Binderabstand bei mehr als 85kg/m² Schneelast Modulabstand=Binderabstand=Achsabstand ; Hallenbreite=Hallentiefe**

© by Tecsales Engineering